

MSDS 物料安全资料表

1005/1008 处理剂

1 化学产品及厂商资料

产品名称: 1005/1008 表面处理剂（增强硅橡胶、PP 等材料粘接强度之表面清洁处理剂）

制造商供货商名称: 东莞市创伟润滑油有限公司/东莞市塘厦迈拓森塑料化工经营部

地址: 东莞市塘厦镇振兴围塘莆东路 35-2/3 号

电话: 0769-81001290 传真: 0769-81001283

紧急联络电话: 13829241475

2. 组成, 成分信息

成分	CAS NO:	%
环保溶剂/正庚烷	142-82-5	90---95
添加剂	商业保密	1---5

3 危害信息

毒性： 接触皮肤会导致烧伤，对皮肤的粘结迅速而又强烈.刺激眼睛和皮肤.

 估计的口服受害限度 LD50 超过 5000mg/kg;

 估计的皮肤受害限度 LD50 超过 2000mg/kg;

主要侵入途径： 不可知

体征和症状： 当气体的浓度超过 TLV 时,会刺激眼睛和粘膜.与上述超过

 TLV 的气体接触,会产生非过敏性哮喘的症状.

暴露引起生存

条件恶化： 不可知.

成分	参考文献	致癌物		
对人体器官和其它健康情况的影响		NTP	IARC	OSHA
乙基氰基丙烯酸酯	ALG IRR RES	无	无	无
聚甲基丙烯酸甲只	IRR	无	N/A	无
对苯二酚	AC3 BLO BNM CNS EYE IMM	无	N/A	无
缩写				
N/A	不适合	AC3	ACGIH 动物致癌物	
ALG	过敏	BLO	血液	

BNM	骨髓	CNS	中枢神经系统
EYE	眼睛	IMM	免疫系统
IRR	刺激性	LIV	肝脏
MUT	致变物	RES	呼吸
SKI	皮肤	THY	甲状腺

4.急救措施

摄入： 不可能摄入.参见附录中的紧急情况处理步骤.

吸入： 移动通风处.如果症状持续,寻求医生帮助.

皮肤接触： 用温水浸泡.参见附录中的紧急情况处理步骤.

眼睛接触： 用水流冲洗.参见附录中的紧急情况处理步骤 .

5.灭火措施:

闪点: 150-200°F 测试方法 :Tag 闭杯

推荐灭火剂: 二氧化碳,泡沫,干粉灭火器.

特殊的灭火方法: 不需要.

燃烧或热分解所产生刺激性的有机蒸气.

特别火灾或爆炸危害： 无

爆炸限制：

（在空气中的体积比, %）下限： 不适用

（在空气中的体积比, %）上限： 不适用

6.意外泄露措施:

出现意外溢出

或泄漏处理步骤： 用水冲洗，使产品聚合，用惰性吸收剂吸收.

7.操作和贮存:

安全贮存： 在低于 75°F的条件下贮存.

操作： 避免与皮肤和眼睛接触. 避免吸入蒸汽.

8.个人防护:

眼睛: 使用规定的保护眼睛或护目镜.

皮肤: 佩戴丁腈或聚乙烯的手套和围裙.不要使用棉织物,附加信息参加附录.

通风条件 : 使用正向的向下排气通风保持蒸汽浓度低于 TLV.

呼吸 : 不可得到

参见第 2 节的暴露限制.

9.物理化学性质:

外观: 水色

气味: 轻微的刺激性气味

沸点: $>150^{\circ}\text{F}$

PH 值: 不适用

水溶性: 与水不发生反应

比重 @ 25°C 0.68

有机物的挥发性

(EPA,方法 24) : 68%;714g/l

蒸汽压 @ 25°C $<0.2\text{mm HG}$

蒸汽密度: 大约为 3

挥发速率

(乙醚=1) : 不可得到

10.稳定性和活性:

稳定性 : 稳定

聚合的危险性 : 不发生

不相容性 : 水和任何的基础物质

避免的情况 : 不可得到

危害性分解产物

(非热分解时) : 无

11.毒性信息:

参见第 3 节.

12.生态影响:

无可数据.

13.处理指导:

建议处理方法 : 按照上述方法聚合,按照 EPA 和当地的规章制度进行焚烧.

EPA 危险性废料序号 : NH- 不属于 RCRA 危险性废料.

14.运输信息:

UN 3334

15.规章信息:

CA 条款 65 : 不含有 CA 条款 65 中规定的化学药品.

16. 其他信息:

估计的 NFPA(R)代码:

健康危害性: 2

易燃性: 2

反应危险性: 1

特殊的危险性: 不适用

填表日期: 2014 年 11 月 26 日

END OF DOCUMENT