

1011 UV 光固化胶 MSDS

材料安全数据资料

1、材料供应商信息

公司名称：东莞市塘厦迈拓森塑料化工经营部

公司地址：东莞市 塘厦镇 塘莆东路 35-3

联系电话：0769-81001290 传真：0769-81001283

2、材料信息

产品型号：1011 UV 光固化胶

产品类型：紫外光固化型的丙烯酸树脂胶粘剂

产品用途：电子元器件的粘接固定与披覆保护

3、材料成份信息

主要成份	CAS 号	含量%
丙烯酸酯低聚物	OTHERS	40
丙烯酸单体	5117-12-4	20
丙烯酸单体	2680-03-7	20
丙烯酸单体	5888-33-5	15
光引发剂	947-19-3	5

4、危害信息

毒性：严重刺激眼睛，轻微刺激皮肤。

主要侵入途径：已知没有。

体征和症状：对于敏感性个体长期接触将会导致皮炎。

暴露引起生存条件的恶化：已知没有。

5、急救措施

吸入：不适用。

食入：用清水漱口，并立即寻求医生帮助。

误入眼内：尽快用大量清水冲洗 20 分钟，如仍感不适立刻寻求医生帮助。

皮肤接触：用肥皂清洗皮肤，引起皮肤过敏者应停止接触并寻求医生帮助。

6、物理化学性质

物理状态 粘稠液体

颜色	无色透明
气味	丙烯酸酯味
粘度(25°C、旋转粘度计)	30000-35000 mPa·s
比重(g/cm ³)	1.08
水溶性	微溶
在丙酮中的溶解性	可溶

7、稳定性和活性

稳定性： 稳定。

危险性聚合物： 不会产生。

不相容性： 不会产生。

避免接触的条件： 无。

8、毒理学信息

健康危害： 参阅第 4 部分。

致敏性： 未知。

致突变性： 未知

致生殖遗传性： 未知。

致癌性： 未知。

其它健康危害信息： 无适合的资料

9、生态信息

环境影响及其分布： 通过沉积或粘合至污水淤泥。

环境影响： 对水生有机体无有害影响。

生物积累性： 无生物累积能力。

10、个人防护

眼睛防护： 使用适当的防护安全眼镜。

皮肤防护： 使用橡胶或塑料手套。

呼吸系统防护： 使用呼吸防护设备，除非有充分的局部通风排气设备。

11、消防措施

闪点： >105°C (泰格闭口杯法)。

引燃温度： 未测定。

爆炸上限： 未测定。

爆炸下限： 未测定。

危险特性： 无。

推荐灭火剂： 二氧化碳， 泡沫， 干粉灭火剂。

特殊的灭火程序和设备： 扑灭涉及化学物品的大火时， 应佩戴自给式呼吸及防护衣物。

根据当地紧急计划， 决定是否需要撤离或隔离该区域。

有害燃烧产物： 刺激性的有机化合物蒸汽和二氧化碳。

禁止使用的灭火剂： 未确定。

12、操作及贮存

操作： 在产品包装明显处粘贴如“工业材料”或“禁止食用”等标签。

安全贮存： 避免阳光直接照射， 将产品在阴凉和通风条件下存放。

贮存温度： 8-28℃， 避免受热。

不能共存物： 强氧化性物质、强酸、强碱。

保质期： 8 个月

13、废置处理

处理方式： 可依据当地法规进行废弃处理。

14、运送资料

本产品不含国际禁运的危险物质

UN 号码： 无

空运(IATA)： 无分类

海运(IMO)： 无分类

公路(ADR)/ 铁路(RAD)： 无分类

15、法规信息

法规： 按政府或当地有关的工作场所安全使用化学品的规定。

16、其它信息

本安全数据资料是实验室条件下获得，由于使用条件的差异，使用者要参照这些数据和使用条件进行分析和试验。用户在使用过程遇到什么问题，可以和我司技术服务部门联系，我们将为您提供一切帮助。