



Lubricant 专业润滑剂

# MTS-PT-011 高性能润滑脂

## 产品特性:

- 良好的油脂安定性.
- 优良的附着性和润滑性.
- 优良的耐水冲淋性能.
- 不腐蚀金属与大部份塑料制品相适应.

## 主要应用:

- 滚动轴承、滑动轴承.
- 滑动导轨、滚子导轨.
- 精密电机、减速齿轮.
- 电动工具减速齿轮箱及打击、撞击部件润滑.

## 技术参数:

项 目	MG-PT-011	测试方法
外 观	褐色均匀油脂	目测
使用温度℃	-20~150	----
锥入度 1/10mm	255---275	ASTM D217
NLGI 等级	2.5	ASTM D217
滴点 25℃	≥300	ASTM D2265
钢网分油 30H 100℃	<3%	ASTM D6184
蒸发损失 22h 99℃	<2%	ASTM D972
抗水淋测试 1h 38℃	1.1%	ASTM D1264
T3 铜片腐蚀 3h 100℃	合格	ASTM D4048
四球磨痕 1200r/min 1h 75℃ 40kg	0.448mm	ASTM D2256
四球测试 PD 1500r/min 10s	500kg	ASTM D2296
氧化安定性 99℃, 100h MPa	0.045	ASTM D942

(以上数据, 仅供参考, 不具契约书性质)

### 注意事项:

- 1 使用前请将涂油脂部位清洗干净并风干后再涂抹产品, 开启使用后请及时盖严, 以免混入杂质影响使用效果, 不要与其他油脂混用。
- 2 油脂分装后请将余下的油脂抹平以免出现分油, 若出现分离请搅拌均匀即可使用, 本产品应放置清洁、干燥、避光的通风环境。
- 3 自生产之日起, 保质期这 36 个月。

包装规格: 5 公斤/桶 15 公斤/桶 180 公斤/桶

东莞市创伟润滑油有限公司  
 地址: 东莞市 塘厦镇 塘莆东路 35-2/3 号  
 电话: +86 769 81001290 传真: +86 769 81001283

Dong Guan Chuang Wei Lubricant Co.,Ltd.  
 ADD:No.35-2/3,Tang PuEast Road,Tang Xia Town,Dong Guan City  
 TEL: +86 769 81001290 FAX: +86 769 81001283