

MTS-SG- B0736

精密润滑脂



Lubricant 专业润滑剂

产品特性:

- 良好的抗氧化性, 良好的高低温性能.
- 优良的抗水性能和抗腐蚀性能. 与大部份橡塑制品相容性好.
- 优异的润滑性和高负荷性, 优良的机械稳定性.

主要应用:

- 汽车门窗升降滑轨、控制拉索;
- 高低温滑动、滚动轴承; 中、高负荷金属摩副, 多种动态密封结构.
- 用作塑料/塑料、金属/金属的终身长寿命润滑。

技术参数:

项 目	SG-B0736	测试方法
外 观	白色光亮油膏	目测
使用温度范围 (°C)	-40~230	—
锥入度 1/10mm	265---295	ASTM D217
NLGI 等级	2	ASTM D217
密度 25°C	1.3	ASTM D1480
滴点 25°C	>260	ASTM D2265
T3 铜片腐蚀 (T ₂ , 100°C, 3h)	合格	ASTM D4048
钢网分油 30H 100°C	5%	ASTM D6184
蒸发损失 1H 120°C	<5%	SH/T0337
耐水淋测试 60min 38°C	<5%	ASTM D1264
低温扭矩 (-40°C) mN.m 启动 动转 60min	280	ASTM D1478
	80	
抗氧化性能 100h, 100°C	3.4KPa	ASTM D942

(以上数据, 仅供参考, 不具契约书性质)

注意事项:

- 1 使用前请将涂油脂部位清洗干净并风干后再涂抹产品, 开启使用后请及时盖严, 以免混入杂质影响使用效果, 不要与其他油脂混用。
- 2 油脂分装后请将余下的油脂抹平以免出现分油, 若出现分离请搅拌均匀即可使用, 本产品应放置清洁、干燥、避光的通风环境。
- 3 自生产之日起, 保质期这 36 个月。

东莞市创伟润滑油有限公司

地址: 东莞市 塘厦镇 塘莆东路 35-2/3 号

电话: +86 769 81001290 传真: +86 769 81001283

Dong Guan Chuang Wei Lubricant Co.,Ltd.

ADD: ADD:No.35-2/3,Tang PuEast Road,Tang Xia Town,Dong Guan City

TEL: +86 769 81001290 FAX: +86 769 81001283